

Date de mise à jour

Janvier 2024

**GEBO UNIFIX MAXI 2 – Ruban d'étanchéité deux pièces**  
Collier de réparation et d'étanchéité INOX pour des conduites d'eau


- Adapté pour tubes en acier – fonte – fonte ductile – fibrociment
- Et pour des réparations provisoires de réseau eau froide pour tubes en PE – PVC
- Manchette d'étanchéité en EPDM
- Montage extrêmement simple (fonction EASY GRIP)
- Température maximum : 60°C
- Niveau de pression :
  - Plages de diamètres de 88mm à 168mm : 16 bar
  - Plages de diamètres de 176mm à 485mm : 10 bar
  - Plages de diamètres de 510mm à 530 mm : 6 bar
- Longueurs : de 200mm à 600mm (à partir de la longueur 300 mm, les références sont fabriquées sur demande, délai = 6 semaines dès réception de la commande du client, commande ferme non annulable et non remboursable)



Visuel  
Maxi 2 – Longueur 400mm



Rupture dans les conduits



Zones poreuses dans les conduits



Fissures dans les conduits



Trous dans les conduits

### LONGUEUR 200 MM



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
80	88 - 110	51.04.088110.20
	100 - 120	51.04.100120.20
100	108 - 128	51.04.108128.20
	112 - 134	51.04.112134.20
	120 - 140	51.04.120140.20
	133 - 156	51.04.133156.20
	138 - 160	51.04.138160.20

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
150	158 - 180	51.04.158180.20
	165 - 185	51.04.165185.20
	168 - 190	51.04.168190.20
	176 - 196	51.04.176196.20
	190 - 210	51.04.190210.20
	195 - 217	51.04.195217.20

Date de mise à jour

Janvier 2024

### LONGUEUR 300 MM (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
80	88 – 110	51.04.088110.30
	100 – 120	51.04.100120.30
100	108 – 128	51.04.108128.30
	112 – 134	51.04.112134.30
	120 – 140	51.04.120140.30
	125	51.04.133156.30
125	133 – 156	51.04.133156.30
	138 – 160	51.04.138160.30
	150	51.04.158180.30
	165 – 185	51.04.165185.30
150	168 – 190	51.04.168190.30
	176 – 196	51.04.176196.30
	175	51.04.190210.30
	195 – 217	51.04.195217.30
200	210 – 230	51.04.210230.30

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
200	216 – 238	51.04.216238.30
	225 – 246	51.04.225246.30
	230 – 250	51.04.230250.30
	238 – 260	51.04.238260.30
	250 – 271	51.04.250271.30
	269 – 289	51.04.269289.30
250	273 – 293	51.04.273293.30
	282 – 302	51.04.282302.30
	295 – 315	51.04.295315.30
300	314 – 335	51.04.314335.30
	322 – 344	51.04.322344.30
	337 – 358	51.04.337358.30
350	347 – 368	51.04.347368.30
	365 – 385	51.04.365385.30

### LONGUEUR 400 MM (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
80	88 – 110	51.04.088110.40
	100 – 120	51.04.100120.40
100	108 – 128	51.04.108128.40
	112 – 134	51.04.112134.40
	120 – 140	51.04.120140.40
	125	51.04.133156.40
125	133 – 156	51.04.133156.40
	138 – 160	51.04.138160.40
	150	51.04.158180.40
	165 – 185	51.04.165185.40
150	168 – 190	51.04.168190.40
	176 – 196	51.04.176196.40
	175	51.04.190210.40
	195 – 217	51.04.195217.40
200	210 – 230	51.04.210230.40
	216 – 238	51.04.216238.40
	225 – 246	51.04.225246.40

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
200	230 – 250	51.04.230250.40
	238 – 260	51.04.238260.40
	250 – 271	51.04.250271.40
	269 – 289	51.04.269289.40
250	273 – 293	51.04.273293.40
	282 – 302	51.04.282302.40
	295 – 315	51.04.295315.40
300	314 – 335	51.04.314335.40
	322 – 344	51.04.322344.40
	337 – 358	51.04.337358.40
350	347 – 368	51.04.347368.40
	365 – 385	51.04.365385.40
	382 – 402	51.04.382402.40
	396 – 420	51.04.396420.40
400	410 – 430	51.04.410430.40
	420 – 440	51.04.420440.40

#### SUR DEMANDE :

S'agissant de références spéciales fabriquées sur demande, nous n'accepterons pas de retour.  
Nous serons également dans l'impossibilité d'annuler votre commande.

Date de mise à jour

Janvier 2024

### LONGUEUR 500 MM (SUR DEMANDE)

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
80	88 - 110	51.04.088110.50	250	273 - 293	51.04.273293.50
	100 - 120	51.04.100120.50		282 - 302	51.04.282302.50
100	108 - 128	51.04.108128.50		295 - 315	51.04.295315.50
	112 - 134	51.04.112134.50	300	314 - 335	51.04.314335.50
	120 - 140	51.04.120140.50		322 - 344	51.04.322344.50
125	133 - 156	51.04.133156.50		337 - 358	51.04.337358.50
150	138 - 160	51.04.138160.50	350	347 - 368	51.04.347368.50
	158 - 180	51.04.158180.50		365 - 385	51.04.365385.50
175	165 - 185	51.04.165185.50		382 - 402	51.04.382402.50
	168 - 190	51.04.168190.50		396 - 420	51.04.396420.50
	176 - 196	51.04.176196.50	400	410 - 430	51.04.410430.50
	190 - 210	51.04.190210.50		420 - 440	51.04.420440.50
195 - 217	51.04.195217.50	435 - 455		51.04.435455.50	
200	210 - 230	51.04.210230.50	450 - 470	51.04.450470.50	
	216 - 238	51.04.216238.50	450	457 - 477	51.04.457477.50
	225 - 246	51.04.225246.50		485 - 508	51.04.485508.50
	230 - 250	51.04.230250.50	500	510 - 530	51.04.510530.50
	238 - 260	51.04.238260.50			
	250 - 271	51.04.250271.50			
	269 - 289	51.04.269289.50			



### LONGUEUR 600 MM (SUR DEMANDE)

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
300	314 - 335	51.04.314335.60	400	410 - 430	51.04.410430.60
	322 - 344	51.04.322344.60		420 - 440	51.04.420440.60
	337 - 358	51.04.337358.60		435 - 455	51.04.435455.60
350	347 - 368	51.04.347368.60	450 - 470	51.04.450470.60	
	365 - 385	51.04.365385.60	450	457 - 477	51.04.457477.60
	382 - 402	51.04.382402.60		485 - 508	51.04.485508.60
	396 - 420	51.04.396420.60	500	510 - 530	51.04.510530.60



Nous consulter pour toute référence au-delà de ces diamètres et longueurs.

SUR DEMANDE :

S'agissant de références spéciales fabriquées sur demande, nous n'accepterons pas de retour.

Nous serons également dans l'impossibilité d'annuler votre commande.

Date de mise à jour

Janvier 2024

## LE + PRODUIT = LA FONCTION EASY GRIP

**TOUS LES PRODUITS AVEC LE SYMBOLE EASY SONT ÉQUIPÉS DE LA FONCTION EASY GRIP.**

La fonction Easy Grip est une aide pour le montage qui facilite l'installation des rubans en inox et vous fait gagner du temps.

Gain de temps, de coûts et d'énergie !!!

Mise en oeuvre:



Les talons latéraux et de tous les modèles Maxi sont pourvus d'entailles.



Ces entailles servent de support pour des clés polygonales ou à fourche.



Le reste fonctionne par effet de levier:

On presse le bord inférieur du collier contre la clé à fourche avec une main et on pourra alors passer aisément avec l'autre main le pont de support mobile sur le bord supérieur du collier en inox.

**Visser les écrous et c'est fini !**

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter notre site internet : [www.gebo.fr](http://www.gebo.fr)