

Date de mise à jour


Janvier 2024

GEBO UNIFIX MAXI 3 – Ruban d'étanchéité 3 pièces
Collier de réparation et d'étanchéité INOX pour des conduites d'eau


- Adapté pour tubes en acier – fonte – fonte ductile – fibrociment
- Et pour des réparations provisoires de réseau eau froide pour tubes en PE – PVC
- Manchette d'étanchéité en EPDM
- Montage extrêmement simple (fonction EASY GRIP)
- Température maximum : 60°C
- Niveau de pression :
 - Plages de diamètres de 32mm à 167mm : 16 bar
 - Plages de diamètres de 170mm à 350mm : 10 bar
- Longueurs : de 300mm à 700mm
- Toutes les références MAXI 3 sont fabriquées sur demande, délai = 6 semaines dès réception de la commande du client, commande ferme non annulable et non remboursable



Visuel
Maxi 3 – Longueur 400mm



Rupture dans les conduits



Zones poreuses dans les conduits



Fissures dans les conduits



Trous dans les conduits

LONGUEUR 300 MM (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
250	270 – 300	51.05.270300.30
	310 – 340	51.05.310340.30
	335 – 365	51.05.335365.30
350	340 – 370	51.05.340370.30
	360 – 390	51.05.360390.30
	385 – 415	51.05.385415.30
	395 – 425	51.05.395425.30

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
400	400 – 430	51.05.400430.30
	410 – 440	51.05.410440.30
	430 – 460	51.05.430460.30
	435 – 465	51.05.435465.30
450	440 – 470	51.05.440470.30
	460 – 490	51.05.460490.30

LONGUEUR 400 MM (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
250	270 – 300	51.05.270300.40
	310 – 340	51.05.310340.40
	335 – 365	51.05.335365.40
350	340 – 370	51.05.340370.40
	360 – 390	51.05.360390.40
	385 – 415	51.05.385415.40
	395 – 425	51.05.395425.40

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
400	400 – 430	51.05.400430.40
	410 – 440	51.05.410440.40
	430 – 460	51.05.430460.40
	435 – 465	51.05.435465.40
450	440 – 470	51.05.440470.40
	460 – 490	51.05.460490.40
500	475 – 505	51.05.475505.40
	485 – 515	51.05.485515.40

Date de mise à jour

Janvier 2024

LONGUEUR 500 MM (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
350	360-390	51.05.360390.50
	385-415	51.05.385415.50
	395-425	51.05.395425.50
400	400-430	51.05.400430.50
	410-440	51.05.410440.50
	430-460	51.05.430460.50
	435-465	51.05.435465.50

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
450	440-470	51.05.440470.50
	460-490	51.05.460490.50
	475-505	51.05.475505.50
500	485-515	51.05.485515.50
	510-540	51.05.510540.50
	530-560	51.05.530560.50

LONGUEUR 600 MM (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	
400	435-465	51.05.435465.60	
	440-470	51.05.440470.60	
450	460-490	51.05.460490.60	
	475-505	51.05.475505.60	
	485-515	51.05.485515.60	
500	510-540	51.05.510540.60	
	530-560	51.05.530560.60	
	535-565	51.05.535565.60	
	555-585	51.05.555585.60	
	570-600	51.05.570600.60	
	600	585-615	51.05.585615.60
		610-640	51.05.610640.60
620-650		51.05.620650.60	

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
600	630-660	51.05.630660.60
	654-684	51.05.654684.60
700	702-732	51.05.702732.60
	711-741	51.05.711741.60
750	747-777	51.05.747777.60
	780-810	51.05.780810.60
800	813-843	51.05.813843.60
	852-882	51.05.852882.60
	864-894	51.05.864894.60
900	900-930	51.05.900930.60
	925-955	51.05.925955.60
	945-975	51.05.945975.60
	970-1000	51.05.9701000.60

SUR DEMANDE :

S'agissant de références spéciales fabriquées sur demande, nous n'accepterons pas de retour.
Nous serons également dans l'impossibilité d'annuler votre commande.

LONGUEUR 700 MM (SUR DEMANDE)

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
400	435-465	51.05.435465.70
450	440-470	51.05.440470.70
	460-490	51.05.460490.70
	475-505	51.05.475505.70
500	485-515	51.05.485515.70
	510-540	51.05.510540.70
	530-560	51.05.530560.70
	535-565	51.05.535565.70
	555-585	51.05.555585.70
	570-600	51.05.570600.70
600	585-615	51.05.585615.70
	610-640	51.05.610640.70
	620-650	51.05.620650.70

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
600	630-660	51.05.630660.70
	654-684	51.05.654684.70
700	702-732	51.05.702732.70
	711-741	51.05.711741.70
750	747-777	51.05.747777.70
	780-810	51.05.780810.70
800	813-843	51.05.813843.70
	852-882	51.05.852882.70
	864-894	51.05.864894.70
900	900-930	51.05.900930.70
	925-955	51.05.925955.70
	945-975	51.05.945975.70
	970-1000	51.05.9701000.70



Les instructions de montage pour le Maxi Unifix avec une fonction de EasyGrip sont en page 73

SUR DEMANDE :

S'agissant de références spéciales fabriquées sur demande, nous n'accepterons pas de retour.
Nous serons également dans l'impossibilité d'annuler votre commande.

Date de mise à jour

Janvier 2024

LE + PRODUIT = LA FONCTION EASY GRIP

TOUS LES PRODUITS AVEC LE SYMBOLE EASY SONT ÉQUIPÉS DE LA FONCTION EASY GRIP.

La fonction Easy Grip est une aide pour le montage qui facilite l'installation des rubans en inox et vous fait gagner du temps.

Gain de temps, de coûts et d'énergie !!!

Mise en oeuvre:



Les talons latéraux et de tous les modèles Maxi sont pourvus d'entailles.



Ces entailles servent de support pour des clés polygonales ou à fourche.



Le reste fonctionne par effet de levier:

On presse le bord inférieur du collier contre la clé à fourche avec une main et on pourra alors passer aisément avec l'autre main le pont de support mobile sur le bord supérieur du collier en inox.

Visser les écrous et c'est fini !

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter notre site internet : www.gebo.fr